

FICHA TÉCNICA VOLQUETE DE ORUGAS WIMER LCD30



TAMAÑO GLOBAL			MOTOR		
1	Dimensiones Largo*Ancho*Alto (mm)	3400x1600x2100	1	Marca / modelo	CHANGQIAN / L25M
2	Peso en vacío Kg	1500	2	Tipo / Cilindrada cc	4 Tiempos / 1471.8
3	Capacidad de carga kg	3000	3	Potencia nominal (KW)	17.6
4	Distancia sobre el suelo Mín. (mm)	400	4	Velocidad nominal (r/min)	2200
PARÁMETROS DE RENDIMIENTO			5	Número de cilindros - Diámetro x Carrera (mm)	1 - 125x120
			SISTEMA DE TRANSMISIÓN		
1	Presión del sistema (MPa)	20	1	Caja de cambios	HIDROSTÁTICA
2	Tipo de bomba	Piñones	2	Marca de la transmisión	MINHUA
3	Velocidad máxima (Km/h)	15	3	Número de engranajes	6 Adelante – 2 Reversa

4	Máx. capacidad de ascenso (°)	50	4	Rango de velocidad (Km/h)	0-15
5	Radio de giro Mín. Ext (mm)	2100	SISTEMA DE DIRECCIÓN		
PARÁMETROS DE CAJA DE CARGA			1	Tipo	Dirección 100% hidráulica
1	Dimensiones de caja Largo*Ancho*Alto (mm)	2100x1500x500	2	Accionamiento	Tren de rodaje
2	Levantamiento	Hidráulico	PUENTE		
3	Tipo acople bomba	PTO	1	Tipo	H
4	Cantidad cilindros levantamiento	1	TRACCIÓN		
5	Compuertas abatibles	Si	1	Tipo	Orugas De Caucho
6	Compuertas extraíbles	Si	2	Medidas	350X90X56
7	Tipo de eje	Fijo	3	Rodillos Superiores	1 por lado
8	Cabinado	Si	4	Rodillos Inferiores	8 por lado